

# PIXTER

SP2301/SP3201

温度調節 機能付き

**インクジェット** レーザープリント 用紙対応 100流

 $150 \H{\mu}$ 





カンタン、キレイ、コンパクト。





## ホームオフィスラミネーター

# PIXTER

SP2301/SP3201

 $100 \mu$ 

 $150 \widetilde{\mu}$ 

温度調節 機能付き インクジェット レーザープリント 用紙対応

# カンタン、キレイ、コンパクト。

#### PIXTER SP2301/SP3201 の特徴

- ■100・150 ミクロンのラミネートパウチフィルムに対応。
- ■電源スイッチを ON、準備ランプが点灯すればラミネート OK の簡単操作。
- ■パソコン、プリンタ等の家庭用電子機器とマッチするシルバー &ブラックのカラーリングを採用。
- ■温度設定・フィルム挿入口も分かり易いガイド付き。
- ■他の類似ラミネータに比べ奥行きの省スペース化を実現。
- ■フィルム・用紙厚により細かく温度を調節できる温度可変式。
- ■リバーススイッチ搭載で万一のフィルムの巻込みにも逆回転で 対応可能。
- ■自動的にヒーターが切れる安全機能を装備。
- ■リアトレーを標準搭載。

PIXTER SP2301/SP3201 本体仕様					
機種名	PIXTER SP2301	2301 PIXTER SP3201			
最大ラミネート幅	230mm(A4)	320mm(A3)			
最大ラミネート厚	0.6mm(フィルム厚含)				
ラミネート速度	360mm/ 分 (50Hz 時 ) 430mm/ 分 (60Hz 時 )				
ウォームアップ時間	約 6~10 分 ※1				
対応フィルム	100~150 ミクロン (フィルム片面厚)				
電源電圧	AC100V,50/60Hz				
消費電力	300W	480W			
寸法	375×162×106mm ※2	465×182×108mm ※2			
重量	2.0kg	3.1kg			
付属品	保証書付使用説明書 クリーニングペーパー 1枚 INASHIN純正フィルムご案内書 1枚				
パッケージサイズ (JAN)	406×186×132mm (4 562173 26179 5)	496×207×134mm (4 562173 26180 1)			
カートンサイズ / 入数 (ITF)	430×410×310mm/4 台 (145 62173 26179 2)	515×450×190mm/2 台 (145 62173 26180 8)			
価格	オープンプライス				

Laminate Network
INASHIN Co.,Ltd.

\*\*1 ウォームアップ時間は周囲温度・ラミネート設定温度によって多少の差が生じます。 \*\*2 リアトレーを除いたサイズ。

#### INASHIN ラミネートパウチフィルムの特徴

■安心の原材料

ダイオキシンの発生ゼロの「環境に優しい」PET素材を使用。

■加工性の追求

高級特殊樹脂の使用で「高透明度」「静電気防止」「スピードタ

イプ」(当社比)を実現。

■万全の検品体制生産から出荷 まで7回の検品行程を 経て出荷します。

### PIXTER 対応ラミネートパウチフィルム - サイズ一覧表

フィルムの特性が合わないとラミネートの仕上がり不良や巻き込みトラブルの原因となりますので当社純正ラミネートパウチフィルムをご使用下さい。

商品名	サイズ (幅×長さ)	商品名	サイズ (幅×長さ)
ID カードサイズ	57mm×82mm	A5 サイズ	154mm×216mm
名刺サイズ	60mm×95mm	B5 サイズ	188mm×263mm
定期券サイズ	65mm×95mm	A4 サイズ	216mm×303mm
写真Lサイズ	95mm×135mm	B4 サイズ	263mm×370mm
A6( はがき ) サイズ	111mm×154mm	A3 サイズ	303mm×426mm
B6 サイズ	134mm×188mm		

※ラミネート対象物の幅・長さに各 6mm を加えたサイズがラミネートフィルムの適正サイズです。適正サイズがない場合は大きいサイズをお選び下さい。

#### 安全に関するご注意



- ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。
- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。変なにおいがしたり、煙が出たりする。 内部に水や異物が入った。このような症状の時は、ご使用を中止しコンセント からプラグを抜き、必ず販売店にご相談下さい。
- ●本カタログ掲載の写真は、警告・注意シール表示を省略しています。
- ●製品の仕様および製品・パッケージの外観は、予告なく変更する場合が ございます。
- ●本製品の保守用部品の最低保有期間は、製造終了から5年間となります。

※このカタログの記載内容は2010年3月現在のものです。

お問い合わせは

### 発売元



本社 133-0054 東京都江戸川区上篠崎 3-11-7 TEL (03)5664-3412 FAX (03)3678-5351

http://www.inashin.co.jp/